

CNPJ: 82.892.373/0001-89
PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 88/2022
Processo de Licitação: 88/2022
Data do Processo: 05/09/2022

Folha: 1/3

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Pregoeiro(a) Municipal, Sr(a) MARIANA DE SOUZA FERNANDES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 88/2022
- b) Licitação Nr.: 88/2022-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data da Adjudicação: 24/10/2022 Sequência: 0
- e) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

f) Fornecedores e Itens Adjudicados: (em Reais R\$)

	<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

Governador Celso Ramos, 24 de Outubro de 2022.

MARIANA DE SOUZA FERNANDES
Pregoeiro(a)

CNPJ: 82.892.373/0001-89
PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 88/2022
Processo de Licitação: 88/2022
Data do Processo: 05/09/2022

Folha: 2/3

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP (10488)

1	“-Massa Asfáltica usinada a quente preparada com pedrisco, pó de pedra, areia (análise granulométrica passante não inferior a 96% na peneira 3/8”) e asfalto (teor de betume entre 4,0% e 6,0%) modificado por polímeros enriquecido com 1,5% de pó de borracha, densidade aparente da massa entre 1,80 a 2,30 g/cm ³ , não emulsionado, para aplicação a frio em manutenção corretiva de revestimentos asfálticos no fluxo operacional normatizado para CAUQ, aditivado por composto químico retardador de cura, construído em projeto granulométrico fino com alta trabalhabilidade. -Deve ser garantida a aplicação em qualquer temperatura ou situação climatológica. -Deve vir acondicionado em sacas com 25kg cada. -Deve ter durabilidade mínima de 12 meses.	SC	3.750,00	0,0000	23,00	86.250,00
---	--	----	----------	--------	-------	-----------

A empresa deverá apresentar Laudo Técnico de laboratório certificado pelo INMETRO com o intuito de comprovar todas as características solicitadas do produto:

- Granulométrica: Não inferior a 96% na peneira 3/8”;
- Teor de Betume: entre 4 a 6%, enriquecido com, no mínimo 1,5% de pó de borracha;
- Cap 50/70;
- Densidade aparente da massa: entre 1,80 e 2,30g/cm³;
- Determinação de adesividade a ligante betuminoso: resultado mínimo satisfatório;
- Determinação da recuperação elástica pelo ductilometro: Resultado média ou boa;
- Determinação de índice de forma, conforme DNER ME 086/1994: MENOR que 1;
- Abrasão “Los Angeles” de acordo com as ABNT NBR NM 051:2001: MENOR que 50%.”

Total do Fornecedor: 86.250,00

Governador Celso Ramos, 24 de Outubro de 2022.

MARIANA DE SOUZA FERNANDES
Pregoeiro(a)

CNPJ: 82.892.373/0001-89
PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 88/2022
Processo de Licitação: 88/2022
Data do Processo: 05/09/2022

Folha: 3/3

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SOS ASFALTOS LTDA - EPP (10761)

2	“-Massa Asfáltica usinada a quente preparada com pedrisco, pó de pedra, areia (análise granulométrica passante não inferior a 96% na peneira 3/8”) e asfalto (teor de betume entre 4,0% e 6,0%) modificado por polímeros enriquecido com 1,5% de pó de borracha, densidade aparente da massa entre 1,80 a 2,30 g/cm ³ , não emulsionado, para aplicação a frio em manutenção corretiva de revestimentos asfálticos no fluxo operacional normatizado para CAUQ, aditivado por composto químico retardador de cura, construído em projeto granulométrico fino com alta trabalhabilidade. -Deve ser garantida a aplicação em qualquer temperatura ou situação climatológica. -Deve vir acondicionado em sacas com 25kg cada. -Deve ter durabilidade mínima de 12 meses.	SC	1.250,00	0,0000	23,00	28.750,00
---	--	----	----------	--------	-------	-----------

A empresa deverá apresentar Laudo Técnico de laboratório certificado pelo INMETRO com o intuito de comprovar todas as características solicitadas do produto:

- Granulométrica: Não inferior a 96% na peneira 3/8”;
- Teor de Betume: entre 4 a 6%, enriquecido com, no mínimo 1,5% de pó de borracha;
- Cap 50/70;
- Densidade aparente da massa: entre 1,80 e 2,30g/cm³;
- Determinação de adesividade a ligante betuminoso: resultado mínimo satisfatório;
- Determinação da recuperação elástica pelo ductilometro: Resultado média ou boa;
- Determinação de índice de forma, conforme DNER ME 086/1994: MENOR que 1;
- Abrasão “Los Angeles” de acordo com as ABNT NBR NM 051:2001: MENOR que 50%.”

Total do Fornecedor: 28.750,00

Total Geral: 115.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Governador Celso Ramos, 24 de Outubro de 2022.

MARIANA DE SOUZA FERNANDES
Pregoeiro(a)