

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2022

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

Aos 24 dias do mês de outubro do ano de 2022, no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito. Sr. Marcos Henrique da Silva, são registrados os precos da empresa PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTAÇÕES EIRELI, estabelecida na Rodovia Martin José Gonçalves, n°395, Km 425, Sanga da Toca, na Cidade de Araranguá/SC, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº 18.375.607/0001-11, neste ato representada por Edmar Ciro de Oliveira, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 037.492.169-59, portador do R.G. nº 3654027-7 - SSP/SC para AQUISICÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, conforme especificado no quadro abaixo, resultante da Concorrência Pública n.º 88/2022, objeto do Processo 88/2022. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de precos terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.

Itens constantes da Ata:

COTA PRINCIPAL – ITEM 1					
Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
-Massa Asfáltica usinada a quente preparada com pedrisco, pó de pedra, areia (análise granulométrica passante não inferior a 96% na peneira 3/8") e asfalto (teor de betume entre 4,0% e 6,0%) modificado por polímeros enriquecido com 1,5% de pó de borracha, densidade aparente da massa entre 1,80 a 2,30 g/cm³, não emulsionado, para aplicação a frio em manutenção corretiva de revestimentos asfálticos no fluxo operacional normatizado para CAUQ, aditivado por composto químico retardador de cura, construído em projeto granulométrico fino com alta trabalhabilidade. -Deve ser garantida a aplicação em qualquer temperatura ou situação climatológica.	Sacos	3750	23,00	86.250,00	



-Deve vir acondicionado em sacas com 25kg cada. -Deve ter durabilidade mínima de 12	
meses.	
A empresa deverá apresentar Laudo Técnico de laboratório certificado pelo INMETRO com o intuito de comprovar todas as características solicitadas do produto:	
 Granulométrica: Não inferior a 96% na peneira 3/8"; Teor de Betume: entre 4 a 6%, 	
 reor de Beturne. entre 4 a 6%, enriquecido com, no mínimo 1,5% de pó de borracha; Cap 50/70; 	
 Densidade aparente da massa: entre 1,80 e 2,30g/cm³; 	
 Determinação de adesividade a ligante betuminoso: resultado mínimo satisfatório; 	
 Determinação da recuperação elástica pelo ductilometro: Resultado média ou boa; 	
 Determinação de índice de forma, cpnforme DNER ME 086/1994: MENOR que 1; 	
 Abrasão "Los Angeles" de acordo com as ABNT NBR NM 051:2001: MENOR que 50%." 	
Marca pavsul/ cbuq ensacado	

Governador Celso Ramos, 24 de outubro de 2022.

PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTAÇÕES EIRELI

Contratada

MARCOS HENRIQUE DA SILVA

Prefeito Municipal