



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2022

AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, MICROFONES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Aos 07 dias do mês de Novembro do ano de 2022 no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique da Silva, são registrados os preços da empresa (s) para **JS SIMÕES EIRELI -ME**, estabelecida na Rua Arnoldo Fritz nº 609, Bairro Warnow, Indaial, Santa Catarina, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº 26.981.059/0001-00, neste ato representado por Edevaldo Fortes Simão Junior, brasileiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n. 931.219.110-15, portador do RG n.5.392.609 SSP-SC, para **AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, MICROFONES E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do **Pregão Presencial n.º 110/2022**, objeto do **Processo n.º 110/2022** As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.

Itens constantes da Ata:

| LOTE 3 | | | | |
|---------------|--|-------|------------|------------------------|
| Item | Especificação com as características mínimas: | Unid. | Quantidade | Preço Unit. Máximo R\$ |
| 03 | ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CÂMERA DIGITAL ESTABILIZADOR GIMBAL PORTÁTIL PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA; CONTENDO TRÊS EIXOS: INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO E GUINADA; O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 2,1KG; DURAÇÃO DA BATERIA DE NO MÍNIMO 10 HORAS; O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO: ALCANCE GIRATÓRIO: TILT : MÍNIMO DE 220°. Rol: mínimo de 280°. Pan: mínimo de 320°. ALCANCE CONTROLÁVEL: Tilt:+175? Até -55°. Rol: +153° até -153°. Pan: 360° MARCA: ZHIYUN CRANE PLUS 3 | UNID | 6 | 1.722,00 |
| TOTAL DO LOTE | | | | 10.332,00 |

| LOTE 7 | | | | |
|--------|---|-------|------------|------------------------|
| Item | Especificação com as características mínimas: | Unid. | Quantidade | Preço Unit. Máximo R\$ |
| 07 | CÂMERA CANON EOS R ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SENSOR | UNID | 3 | 12.949,81 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

| | | | | |
|----|--|------|---|---------|
| | <p>CMOS FULL-FRAME DE 30.3 MEGAPIXELS E PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC 8; DUAL PIXEL CMOS AF COM 5.655 POSIÇÕES DE AF SELECIONÁVEIS MANUALMENTE; VÍDEOS 4K ATÉ 30FPS 10 BITS COM CANON LOG; VIEWFINDER ELETRÔNICO INTEGRADO COM 3,69 MILHÕES DE PONTOS TELA LCD SENSÍVEL AO TOQUE E ARTICULÁVEL; DISPLAY LCD SUPERIOR PARA A FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES; SAÍDA HDMI LIMPA (SEM AS INFORMAÇÕES DA TELA); FOCUS PEAKING E GUIA DE FOCO DUAL PIXEL PARA AUXILIAR NO FOCO MANUAL; CORPO COMPACTO E LEVE COM CONTROLES INTUITIVOS; CORPO SELADO PARA ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; DISPARO SILENCIOSO; MOBILE RAW WORKFLOW.</p> <p>OBS: PARA SUPRIR AS DEMANDAS ATUAIS DA COMUNICAÇÃO, QUE ENVOLVEM A COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS, FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA EOS CANON MODELO R, PARA GARANTIR A QUALIDADE DAS IMAGENS E VÍDEOS PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MELHORANDO A COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA COM OS MUNICÍPIOS. A REFERIDA CÂMERA POSSUI UMA NOVA TECNOLOGIA CHAMADA MIRRORLESS, QUE GARANTE UMA MAIOR USABILIDADE DO EQUIPAMENTO POR MAIS TEMPO SEM QUE FIQUE ULTRAPASSADA. POSSUI UM CORPO DE MAGNÉSIO PROTEGIDO CONTRA POEIRA E UMIDADE, O QUE GARANTE O USO EM OBRAS, EVENTOS EXTERNOS, USO NOTURNO E GARANTINDO UM MAIOR TEMPO DE VIDA ÚTIL. A QUALIDADE DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DA REFERIDA CÂMERA É IDEAL PARA DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTE, INCLUSIVE EM LOCAIS EXTERNOS DE POUCA ILUMINAÇÃO. A EOS R POSSUI SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE IMAGEM SEM FIO VIA WIFI, O QUE AJUDARÁ NA AGILIDADE DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO.</p> <p>MARCA CANON EOS R</p> | | | |
| 08 | <p>LENTE CANON EF 17-40MM F/4L USM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:; MONTAGEM EF; DIAFRAGMA DE 7 LÂMINAS; CONSTRUÇÃO DA LENTE COM</p> | UNID | 3 | 4574,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

| | | | | |
|----|---|------|---|----------|
| | <p>12 ELEMENTOS EM 9 GRUPOS; DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCO DE 28CM; ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS: DIÂMETRO PARA FILTROS: 77MM; DIÂMETRO X PROFUNDIDADE: 83,5 X 96,8MM; PESO APROXIMADO: 500G; CARACTERÍSTICAS: ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO DIAGONAL 104° - 57° 30'; DISTÂNCIA FOCAL MAIS PRÓXIMA 0.28M / 0.9 PÉS; ALCANCE FOCAL & ABERTURA MÁXIMA 17-40MM; 1:4; CONSTRUÇÃO DA LENTE 12 ELEMENTOS EM 9 GRUPOS; SISTEMA DE ZOOM ROTATIVO; TAMANHO DE FILTRO 77MM; DIÂMETRO MÁXIMO X COMPRIMENTO, PESO 3.3" X 3.8", 1.1 LB. / 83.5 X 96.8MM, 500G; ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES : 83.5MM X 96.8MM. TAMANHO DO FILTRO : 77MM; L-LENTE : SIM; CONSTRUÇÃO DA LENTE : 12 ELEMENTOS EM 9 GRUPOS; DISTÂNCIA FOCAL MAIS PRÓXIMA : 0.28M / 0.9 FT.; MONTAGEM : EF; SISTEMA IS : NÃO; MOTOR DE FOCO : USM; DISTÂNCIA FOCAL (LENTE) : 17 - 40MM; FATOR F-STOP : F/4L; LENTE TIPO : SÉRIE L, ANGULARES</p> <p>OBS: A LENTE EM QUESTÃO É UM ACESSÓRIO NECESSÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMERA DO OBJETO 07</p> <p>MARCA CANON EF 17-40MM F/4</p> | | | |
| 09 | <p>BATERIA CANON LP-E6 NH RECARREGÁVEL PARA CANON EOS DESCRIÇÃO: ESTA BATERIA TEM O MESMO FORMATO DA BATERIA LP-E6 / LP-E6N E PODE SER USADA COMO UM SUBSTITUTA DE MAIOR CAPACIDADE. A CAPACIDADE DE 2130MAH DEVE FORNECER UM AUMENTO DE APROXIMADAMENTE 14% DE CARGA COMPARADO A LP-E6N.; ESPECIFICAÇÕES: AMPERAGEM: 2130 MAH; TIPO: LÍTIO-ÍON RECARREGÁVEL; TENSÃO DE CÍDA: 7.2V; DIMENSÕES (L X A X P); 38.4 X 21 X 56.8 MM; PESO: 90G.</p> <p>OBS: A BATERIA EM QUESTÃO É UM ACESSÓRIO NECESSÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMERA DO OBJETO 07.</p> <p>MARCA CANON LP-E6 NH</p> | UNID | 3 | 815,26 |
| 10 | <p>FLASH CANON SPEEDLITE 430 EX LII – RT ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LUZ AUXILIAR; SINCRONIZAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE; CONTROLES E-TTL II / E-TTL; PASSOS MANUAIS EM 1/3 PONTOS; SINCRONIZAÇÃO DE SEGUNDA CORTINA; NÚMERO GUIA: 43 (APROX. 43M EM ISO 100 COM ZOOM DA</p> | UNID | 3 | 2.407,17 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>LÂMPADA EM 105MM); ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS: FUNCIONA COM 4 PILHAS AA; DIMENSÕES (LXAXP): 70,5MM X 113,8MM X 98,2MM; PESO APROXIMADO: 295G (EXCLUINDO AS PILHAS); PORPO LEVE E COMPACTO; A CABEÇA DO FLASH COBRE UM INTERVALO DE 24-105 MM; Nº GUIA MÁXIMO DE 43 M EM ISO 100; REBATEDOR INTEGRADO PARA AJUDAR A MELHORAR A EXPRESSÃO FACIAL; LCD DOT-MATRIX ILUMINADO E SELETOR DE CONTROLE PARA FACILITAR A OPERAÇÃO;-A CABEÇA DO FLASH É GIRATÓRIA, PERMITINDO MOVER DE 0-90° PARA CIMA, 150° PARA A ESQUERDA E 180° PARA A DIREITA; DISPARO DO FLASH SEM FIO DISPONÍVEL TANTO PARA RÁDIO QUANTO PARA TRANSMISSÃO ÓTICA, OFERECENDO AOS USUÁRIOS MAIOR AMPLITUDE FUNCIONAL AO USAR O FLASH; MENOR TEMPO DE RECICLAGEM E DE DISPARO RÁPIDO, DE 0,1 A 2,5 SEGUNDOS POR FLASH; ACOMPANHA FILTRO DE COR PARA AJUSTAR A TEMPERATURA E DIFUSOR PARA AJUDAR A PRODUZIR FOTOGRAFIAS COM ASPECTO MAIS NATURAL; CONFIGURAÇÕES DE COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DO FLASH E DISTRIBUIÇÃO DE LUZ APRIMORADAS, QUE PERMITEM FAZER AJUSTES DE ILUMINAÇÃO COM BASE EM NECESSIDADES ESPECÍFICAS; 10 FUNÇÕES PERSONALIZADAS E 8 FUNÇÕES PESSOAIS QUE PERMITEM AO USUÁRIO CONFIGURAR O SPEEDLITE CONFORME SUA NECESSIDADE. DIMENSÕES :APROX. 70,5 X 113,8 X 98,2 MM; PESO :295 G (SEM PILHAS); OUTRAS FUNCIONALIDADES :FUNÇÕES PERSONALIZADAS: 10 FUNÇÕES FUNÇÕES PESSOAIS (PERSONAL FUNCTIONS): 8 FUNÇÕES, - O NÚMERO GUIA MÁXIMO É DE APROX. 43 M EM ISO 100 E 105 MM DE COBERTURA DO FLASH. - QUANDO O REBATEDOR ESTIVER LEVANTADO, A COBERTURA DO FLASH É 14 MM. - PERMITE DISPARAR DE DIVERSOS ÂNGULOS DE VISÃO COM LENTES A UMA DISTÂNCIA FOCAL DE 24-105MM.; FONTE DE ALIMENTAÇÃO :4 PILHAS AA / ALCALINAS LR6 OU PILHAS RECARREGÁVEIS AA/HR6 NI-MH; COMPATIBILIDADE :CÂMERAS EOS DO TIPO A (E-TTL II, E-TTL AUTO FLASH); NÚMERO DE PONTOS DE FOCO :LUZ AUXILIAR DE AF: MÉTODO DE EMISSÃO</p> | | | |
|---|--|--|--|



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| <p>QUE INTERCALA FLASHES INTERMITENTES (UMA SÉRIE DE FLASHES CURTOS) E LUZ AUXILIAR DE AF INFRAVERMELHA; AJUSTÁVEL EM FUNÇÕES PESSOAIS. EMITE PEQUENAS SÉRIES DE FLASHES DURANTE O DISPARO COM VISOR E NO MODO RÁPIDO DURANTE DISPARO VIA LIVE VIEW OU GRAVAÇÃO DE VÍDEOS. ALCANCE EFETIVO (APROX.): CENTRAL: 0,7 - 4,0 M PERIFÉRICO: 0,7 - 3,5 M; CARACTERÍSTICAS :NÚMERO DE FLASHES: APROX. 180-1200 FLASHES (COM PILHAS AA /OU PILHAS ALCALINAS LR6), TEMPO DE RECARGA: FLASH NORMAL: APROX. 0,1-3,5 SEG. FLASH RÁPIDO: APROX. 0,1-2,5 SEG. COM PILHAS ALCALINAS AA / LR6. UMA LÂMPADA PRÓXIMA AO PAINEL INDICARÁ QUANDO O FLASH ESTIVER PRONTO (VERMELHO PARA FLASH NORMAL E VERDE PARA FLASH RÁPIDO), ALCANCE DO FLASH: INTERVALO EFETIVO COM LENTE EF 50MM F/1.4 COM ISO 100 FLASH NORMAL: APROX. 0,7-23,6 M FLASH RÁPIDO (COM Nº GUIA 19,1 - EM METROS): APROX. 0,7-13,6 M SINCRONISMO DE ALTA VELOCIDADE (A UMA VELOCIDADE DO OBTURADOR DE 1/250 SEG.): APROX. 0,7-12,8 M OBS: O FLASH EM QUESTÃO É UM ACESSÓRIO NECESSÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMERA DO OBJETO 07 MARCA : BATERIA CANON 40 EXII</p> | | | |
| TOTAL DO LOTE | | | 62.239,92 |

Governador Celso Ramos/SC, 07 de novembro de 2022

JS SIMÕES EIRELI -ME
Contratada

Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal