

CNPJ: 82.892.373/0001-89  
PRACA 06 DE NOVENBRO, 01  
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 117/2019  
Processo de Licitação: 117/2019  
Data do Processo: 29/11/2019

Folha: 1/3

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito, JULIANO DUARTE CAMPOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 117/2019
- b ) Licitação Nr.: 117/2019-PR
- c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d ) Data Homologação: 27/01/2020
- e ) Objeto da Licitação REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

Governador Celso Ramos, 27 de Janeiro de 2020.

-----  
Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 82.892.373/0001-89  
PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01  
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 117/2019  
Processo de Licitação: 117/2019  
Data do Processo: 29/11/2019

Folha: 2/3

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

### PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP (10488)

1	"-Massa Asfáltica usinada a quente preparada com pedrisco, pó de pedra, areia (análise granulométrica passante não inferior a 96% na peneira 3/8") e asfalto (teor de betume entre 4,0% e 6,0%) modificado por polímeros enriquecido com 1,5% de pó de borracha, densidade aparente da massa entre 1,80 a 2,30 g/cm <sup>3</sup> , não emulsionado, para aplicação a frio em manutenção corretiva de revestimentos asfálticos no fluxo operacional normatizado para CAUQ, aditivado por composto químico retardador de cura, construído em projeto granulométrico fino com alta trabalhabilidade. -Deve ser garantida a aplicação em qualquer temperatura ou situação climatológica. -Deve vir acondicionado em sacas com 25kg cada. -Deve ter durabilidade mínima de 12 meses.	SC	3.750,00	0,0000	29,90	112.125,00
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-------	------------

A empresa deverá apresentar Laudo Técnico de laboratório certificado pelo INMETRO com o intuito de comprovar todas as características solicitadas do produto:

- Granulométrica: Não inferior a 96% na peneira 3/8";
- Teor de Betume: entre 4 a 6%, enriquecido com, no mínimo 1,5% de pó de borracha;
- Cap 50/70;
- Densidade aparente da massa: entre 1,80 e 2,30g/cm<sup>3</sup>;
- Determinação de adesividade a ligante betuminoso: resultado mínimo satisfatório;
- Determinação da recuperação elástica pelo ductilometro: Resultado média ou boa;
- Determinação de índice de forma, cpnforme DNER ME 086/1994: MENOR que 1;
- Abrasão "Los Angeles" de acordo com as ABNT NBR NM 051:2001: MENOR que 50%." - Marca: PAVSUL

Governador Celso Ramos, 27 de Janeiro de 2020.

-----  
Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 82.892.373/0001-89  
PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01  
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 117/2019  
Processo de Licitação: 117/2019  
Data do Processo: 29/11/2019

Folha: 3/3

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

### PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP (10488)

2	"-Massa Asfáltica usinada a quente preparada com pedrisco, pó de pedra, areia (análise granulométrica passante não inferior a 96% na peneira 3/8") e asfalto (teor de betume entre 4,0% e 6,0%) modificado por polímeros enriquecido com 1,5% de pó de borracha, densidade aparente da massa entre 1,80 a 2,30 g/cm <sup>3</sup> , não emulsionado, para aplicação a frio em manutenção corretiva de revestimentos asfálticos no fluxo operacional normatizado para CAUQ, aditivado por composto químico retardador de cura, construído em projeto granulométrico fino com alta trabalhabilidade. -Deve ser garantida a aplicação em qualquer temperatura ou situação climatológica. -Deve vir acondicionado em sacas com 25kg cada. -Deve ter durabilidade mínima de 12 meses.	SC	1.250,00	0,0000	29,90	37.375,00
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-------	-----------

A empresa deverá apresentar Laudo Técnico de laboratório certificado pelo INMETRO com o intuito de comprovar todas as características solicitadas do produto:

- Granulométrica: Não inferior a 96% na peneira 3/8";
- Teor de Betume: entre 4 a 6%, enriquecido com, no mínimo 1,5% de pó de borracha;
- Cap 50/70;
- Densidade aparente da massa: entre 1,80 e 2,30g/cm<sup>3</sup>;
- Determinação de adesividade a ligante betuminoso: resultado mínimo satisfatório;
- Determinação da recuperação elástica pelo ductilometro: Resultado média ou boa;
- Determinação de índice de forma, cpnforme DNER ME 086/1994: MENOR que 1;
- Abrasão "Los Angeles" de acordo com as ABNT NBR NM 051:2001: MENOR que 50%." - Marca: PAVSUL

Total do Fornecedor: 149.500,00

Total Geral: 149.500,00

Governador Celso Ramos, 27 de Janeiro de 2020.

-----  
Prefeito - Juliano Duarte Campos