



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2020

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

Aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2020, no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Juliano Duarte Campos, são registrados os preços da (s) empresa (s) **PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA**, estabelecida à Rua PADRE NOBREGA, Nº 400, REVOREDO, TUBARÃO/SC, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº 18.375.607/0001-11, neste ato representado pelo(a) EDMAR CIRO DE OLIVEIRA, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 037.492.169-59, portador(a) do RG n.º 3.654.027-7 SSP/SC, para **AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC**, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do **Pregão Presencial n.º 117/2019**, objeto do **Processo 117/2019**. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata

Itens constantes da Ata:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR MÁXIMO UNIT. R\$	VALOR MÁXIMO TOTAL R\$
01	“-Massa Asfáltica usinada a quente preparada com pedrisco, pó de pedra,	3.750	SACOS	29,90	112.125,00



<p>areia (análise granulométrica passante não inferior a 96% na peneira 3/8”) e asfalto (teor de betume entre 4,0% e 6,0%) modificado por polímeros enriquecido com 1,5% de pó de borracha, densidade aparente da massa entre 1,80 a 2,30 g/cm³, não emulsionado, para aplicação a frio em manutenção corretiva de revestimentos asfálticos no fluxo operacional normatizado para CAUQ, aditivado por composto químico retardador de cura, construído em projeto granulométrico fino com alta trabalhabilidade.</p> <p>-Deve ser garantida a aplicação em qualquer temperatura ou situação climatológica.</p> <p>-Deve vir acondicionado em sacas com 25kg cada.</p> <p>-Deve ter durabilidade mínima de 12 meses.</p> <p>A empresa deverá apresentar Laudo Técnico de laboratório certificado pelo INMETRO com o intuito de comprovar todas as características solicitadas do produto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Granulométrica: Não inferior a 96% na peneira 3/8”;• Teor de Betume: entre 4 a 6%, enriquecido com, no mínimo 1,5% de pó de borracha;• Cap 50/70;				
--	--	--	--	--



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<ul style="list-style-type: none">• Densidade aparente da massa: entre 1,80 e 2,30g/cm³;• Determinação de adesividade a ligante betuminoso: resultado mínimo satisfatório;• Determinação da recuperação elástica pelo ductilometro: Resultado média ou boa;• Determinação de índice de forma, conforme DNER ME 086/1994: MENOR que 1;• Abrasão “Los Angeles” de acordo com as ABNT NBR NM 051:2001: MENOR que 50%.”				
--	--	--	--	--	--

02	“-Massa Asfáltica usinada a quente preparada com pedrisco, pó de pedra, areia (análise granulométrica passante não inferior a 96% na peneira 3/8”) e asfalto (teor de betume entre 4,0% e 6,0%) modificado por polímeros enriquecido com 1,5% de pó de borracha, densidade aparente da massa entre 1,80 a 2,30 g/cm ³ , não emulsionado, para aplicação a frio em manutenção corretiva de revestimentos asfálticos no fluxo operacional normatizado para CAUQ,	1.250	SACOS	29,90	37.375,00
----	---	-------	-------	-------	-----------



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

<p>aditivado por composto químico retardador de cura, construído em projeto granulométrico fino com alta trabalhabilidade.</p> <p>-Deve ser garantida a aplicação em qualquer temperatura ou situação climatológica.</p> <p>-Deve vir acondicionado em sacas com 25kg cada.</p> <p>-Deve ter durabilidade mínima de 12 meses.</p> <p>A empresa deverá apresentar Laudo Técnico de laboratório certificado pelo INMETRO com o intuito de comprovar todas as características solicitadas do produto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Granulométrica: Não inferior a 96% na peneira 3/8”;• Teor de Betume: entre 4 a 6%, enriquecido com, no mínimo 1,5% de pó de borracha;• Cap 50/70;• Densidade aparente da massa: entre 1,80 e 2,30g/cm³;• Determinação de adesividade a ligante betuminoso: resultado mínimo satisfatório;• Determinação da recuperação elástica pelo ductilometro: Resultado média ou boa;• Determinação de índice de forma,				
--	--	--	--	--



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	cpnforme DNER ME 086/1994: MENOR que 1; <ul style="list-style-type: none">• Abrasão “Los Angeles” de acordo com as ABNT NBR NM 051:2001: MENOR que 50%.”				
--	---	--	--	--	--

Governador Celso Ramos/SC, 27 de janeiro de 2020

**PAVSUL ASFALTOS E
PAVIMENTAÇÕES LTDA**
Contratada

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal