



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2021

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

Aos 26 dias do mês de maio do ano de 2021, no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique da Silva, são registrados os preços da (s) empresa (s) **PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA**, estabelecida à Rua PADRE NOBREGA, Nº 400, REVOREDO, TUBARÃO/SC, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n.º 18.375.607/0001-11, neste ato representado pelo(a) EDMAR CIRO DE OLIVEIRA, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 037.492.169-59, portador(a) do RG n.º 3.654.027-7 SSP/SC, para **AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC**, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do **Pregão Presencial n.º 36/2021**, objeto do **Processo 36/2021**. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.

Itens constantes da Ata:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	“-Massa Asfáltica usinada a quente preparada com pedrisco, pó de pedra, areia (análise granulométrica passante não inferior a 96% na peneira 3/8”) e asfalto (teor de betume entre 4,0% e 6,0%) modificado por polímeros enriquecido com 1,5% de pó de borracha, densidade aparente da massa entre 1,80 a 2,30 g/cm ³ , não emulsionado, para aplicação a frio em manutenção corretiva de revestimentos asfálticos no fluxo operacional normatizado para CAUQ, aditivado por composto químico retardador de cura, construído em projeto granulométrico fino com alta trabalhabilidade.	SACOS	3.750	34,50	129.375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<p>-Deve ser garantida a aplicação em qualquer temperatura ou situação climatológica.</p> <p>-Deve vir acondicionado em sacas com 25kg cada.</p> <p>-Deve ter durabilidade mínima de 12 meses.</p> <p>A empresa deverá apresentar Laudo Técnico de laboratório certificado pelo INMETRO com o intuito de comprovar todas as características solicitadas do produto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Granulométrica: Não inferior a 96% na peneira 3/8”;• Teor de Betume: entre 4 a 6%, enriquecido com, no mínimo 1,5% de pó de borracha;• Cap 50/70;• Densidade aparente da massa: entre 1,80 e 2,30g/cm³;• Determinação de adesividade a ligante betuminoso: resultado mínimo satisfatório;• Determinação da recuperação elástica pelo ductilometro: Resultado média ou boa;• Determinação de índice de forma, conforme DNER ME 086/1994: MENOR que 1;• Abrasão “Los Angeles” de acordo com as ABNT NBR NM 051:2001: MENOR que 50%.”				
02	<p>“-Massa Asfáltica usinada a quente preparada com pedrisco, pó de pedra, areia (análise granulométrica passante não inferior a 96% na</p>	SACOS	1.250	34,50	43.125,00



<p>peneira 3/8”) e asfalto (teor de betume entre 4,0% e 6,0%) modificado por polímeros enriquecido com 1,5% de pó de borracha, densidade aparente da massa entre 1,80 a 2,30 g/cm³, não emulsionado, para aplicação a frio em manutenção corretiva de revestimentos asfálticos no fluxo operacional normatizado para CAUQ, aditivado por composto químico retardador de cura, construído em projeto granulométrico fino com alta trabalhabilidade.</p> <p>-Deve ser garantida a aplicação em qualquer temperatura ou situação climatológica.</p> <p>-Deve vir acondicionado em sacas com 25kg cada.</p> <p>-Deve ter durabilidade mínima de 12 meses.</p> <p>A empresa deverá apresentar Laudo Técnico de laboratório certificado pelo INMETRO com o intuito de comprovar todas as características solicitadas do produto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Granulométrica: Não inferior a 96% na peneira 3/8”;• Teor de Betume: entre 4 a 6%, enriquecido com, no mínimo 1,5% de pó de borracha;• Cap 50/70;• Densidade aparente da massa: entre 1,80 e 2,30g/cm³;• Determinação de adesividade a ligante betuminoso: resultado mínimo satisfatório;• Determinação da				
--	--	--	--	--



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	recuperação elástica pelo ductilometro: Resultado média ou boa; <ul style="list-style-type: none">• Determinação de índice de forma, conforme DNER ME 086/1994: MENOR que 1;• Abrasão “Los Angeles” de acordo com as ABNT NBR NM 051:2001: MENOR que 50%.”				
--	---	--	--	--	--

Governador Celso Ramos/SC, 26 de maio de 2021

PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA
Contratada

Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal