

CNPJ: 82.892.373/0001-89
PRACA 06 DE NOVENBRO, 01
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 36/2021
Processo de Licitação: 36/2021
Data do Processo: 15/04/2021

Folha: 1/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, MARCOS HENRIQUE DA SILVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 36/2021
- b) Licitação Nr.: 36/2021-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 26/05/2021
- e) Objeto da Licitação REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

Governador Celso Ramos, 26 de Maio de 2021.

Prefeito Marcos Henrique da Silva

CNPJ: 82.892.373/0001-89
PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 36/2021
Processo de Licitação: 36/2021
Data do Processo: 15/04/2021

Folha: 2/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP (10488)

1	Massa Asfáltica usinada a quente preparada com pe-drisco, pó de pedra, areia (análise granulométrica pas-sante não inferior a 96% na peneira 3/8") e asfalto (teor de betume entre 4,0% e 6,0%) modificado por políme-ros enriquecido com 1,5% de pó de borracha, densidade aparente da massa entre 1,80 a 2,30 g/cm ³ , não emul-sionado, para aplicação a frio em manutenção corretiva de revestimentos asfálticos no fluxo operacional norma-tizado para CAUQ, aditivado por composto químico retar-dador de cura, construído em projeto granulométrico fino com alta trabalhabilidade. -Deve ser garantida a aplica-ção em qualquer temperatu-ra ou situação climatológica. -Deve vir acondicionado em sacas com 25kg cada. -Deve ter durabilidade míni-ma de 12 meses.	SC	3.750,00	0,0000	34,50	129.375,00
---	---	----	----------	--------	-------	------------

A empresa deverá apresen-tar Laudo Técnico de labora-tório certificado pelo INME-TRO com o intuito de com-provar todas as característi-cas solicitadas do produto:
"Granulométrica: Não inferior a 96% na pe-neira 3/8";
"Teor de Betume: entre 4 a 6%, enriquecido com, no mínimo 1,5% de pó de borracha;
"Cap 50/70;
"Densidade aparente da massa: entre 1,80 e 2,30g/cm³;
"Determinação de ade-sividade a ligante be-tuminoso: resultado mínimo satisfatório;
"Determinação da re-cuperação elástica pe-lo ductilometro: Resultado média ou boa;
"Determinação de índi-ce de forma, cpnforme DNER ME 086/1994: MENOR que 1;
"Abrasão "Los Ange-les" de acordo com as ABNT NBR NM 051:2001: MENOR que 50%." - Marca: PAVSUL

Governador Celso Ramos, 26 de Maio de 2021.

Prefeito Marcos Henrique da Silva

CNPJ: 82.892.373/0001-89
PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 36/2021
Processo de Licitação: 36/2021
Data do Processo: 15/04/2021

Folha: 3/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP (10488)

2	Massa Asfáltica usinada a quente preparada com pe-drisco, pó de pedra, areia (análise granulométrica pas-sante não inferior a 96% na peneira 3/8") e asfalto (teor de betume entre 4,0% e 6,0%) modificado por políme-ros enriquecido com 1,5% de pó de borracha, densidade aparente da massa entre 1,80 a 2,30 g/cm ³ , não emul-sionado, para aplicação a frio em manutenção corretiva de revestimentos asfálticos no fluxo operacional norma-tizado para CAUQ, aditivado por composto químico retar-dador de cura, construído em projeto granulométrico fino com alta trabalhabilidade. -Deve ser garantida a aplica-ção em qualquer temperatu-ra ou situação climatológica. -Deve vir acondicionado em sacas com 25kg cada. -Deve ter durabilidade míni-ma de 12 meses.	SC	1.250,00	0,0000	34,50	43.125,00
---	---	----	----------	--------	-------	-----------

A empresa deverá apresen-tar Laudo Técnico de labora-tório certificado pelo INME-TRO com o intuito de com-provar todas as característi-cas solicitadas do produto:
"Granulométrica: Não inferior a 96% na pe-neira 3/8";
"Teor de Betume: entre 4 a 6%, enriquecido com, no mínimo 1,5% de pó de borracha;
"Cap 50/70;
"Densidade aparente da massa: entre 1,80 e 2,30g/cm³;
"Determinação de ade-sividade a ligante be-tuminoso: resultado mínimo satisfatório;
"Determinação da re-cuperação elástica pe-lo ductilometro: Resultado média ou boa;
"Determinação de índi-ce de forma, cpnforme DNER ME 086/1994: MENOR que 1;
"Abrasão "Los Ange-les" de acordo com as ABNT NBR NM 051:2001: MENOR que 50%." - Marca: PAVSUL

Total do Fornecedor: 172.500,00

Total Geral: 172.500,00

Governador Celso Ramos, 26 de Maio de 2021.

Prefeito Marcos Henrique da Silva