TB2



Descrição

O **TB2-4G (4G opcional)** é a segunda geração de reprodutor multimídia lançada pela NovaStar para telas LED coloridas. Este reprodutor multimídia integra recursos de reprodução e envio, permitindo a publicação de soluções e controle de tela através de vários dispositivos terminais de usuário, como PC, celulares e tablets. O TB2-4G (4G opcional) também suporta plataformas de publicação e monitoramento em nuvem para permitir facilmente o gerenciamento de telas de cluster entre regiões.

O **TB2-4G (4G opcional)** suporta modos síncronos e assíncronos que podem ser alternados a qualquer momento ou conforme programado, satisfazendo diversas demandas de reprodução. Múltiplas medidas de proteção, como autenticação de terminal e verificação do player, são tomadas para manter a reprodução segura.

Graças à sua segurança, estabilidade, facilidade de uso, controle inteligente, etc., o **TB2-4G (4G opcional)** aplica-se amplamente a displays comerciais e cidades inteligentes, como displays de postes de iluminação, displays de redes de lojas, reprodutores de publicidade, displays de espelho, displays de lojas de varejo, displays de portas, displays montados em veículos e displays sem a necessidade de um PC.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidade de carregamento de até 650.000 pixels com largura máxima de 1920 pixels e altura máxima de 1080 pixels;

- 1 saída Gigabit Ethernet;

- 1x saída de áudio estéreo;

- 1x entrada HDMI 1.3, aceitando entrada HDMI e permitindo que o conteúdo se ajuste automaticamente à tela;

- 1x USB 2.0, capaz de reproduzir soluções importadas de um drive USB;

- 1x USB Tipo B, capaz de conectar a um PC:

  - Conectar esta porta a um PC permite aos usuários configurar telas, publicar soluções, etc. com NovaLCT e ViPlex Express.

- Capacidade de processamento poderosa:

  - Processador de 4 núcleos de 1,2 GHz;
  - Decodificação de hardware de vídeos 1080P;
  - 1 GB de RAM;
  - 32 GB de armazenamento interno (28 GB disponíveis).

- Planos de controle completos:

  - Publicação de soluções e controle de tela através de dispositivos terminais de usuário, como PC, celulares e tablets;
  - Publicação remota de soluções de cluster e controle de tela;
  - Monitoramento remoto do status da tela do cluster.

- Modos síncronos e assíncronos:

  - Quando a fonte de vídeo interna é usada, o TB2-4G (4G opcional) funciona em modo assíncrono;
  - Quando a fonte de vídeo HDMI é usada, o TB2-4G (4G opcional) funciona em modo síncrono.

- Suporte para módulos 4G:

  - O TB2-4G (4G opcional) é enviado sem módulo 4G. Os usuários devem adquirir módulos 4G separadamente, se necessário;
  - A rede com fio é anterior à rede 4G. Quando ambas as redes estiverem disponíveis, o TB2-4G (4G opcional) escolherá os sinais automaticamente de acordo com a prioridade.

OBS: Configuração e instalação não esta incluso;

ESPECIFICAÇÕES		
Parâmetros Elétricos	**Tensão de entrada**	• CC 5V ~ 12V
	Consumo máximo de energia	• 15W
Capacidade de armazenamento	**RAM**	• 1GB
	Armazenamento interno	• 32 GB (28 GB disponíveis)
Ambiente de Armazenamento	**Temperatura**	• –40°C a +80°C
	Umidade	• 0% UR a 80% UR, sem condensação
Ambiente Operacional	**Temperatura**	• –20°C a +60°C
	Umidade	• 0% UR a 80% UR, sem condensação
Informações de embalagem	• 1x TB2-4G (4G opcional) • 1x antena omnidirecional Wi-Fi • 1x adaptador de energia • 1x Guia de início rápido	
Dimensões (C×L×A)	• 196,0 mm × 115,5 mm × 34,0 mm	
Peso Líquido	• 304,5 g	
Classificação IP	• IP20 - Evite a entrada de água no produto e não molhe ou lave o produto.	
Software do Sistema	• Software do sistema operacional Android • Software de aplicação de terminal Android • Programa FPGA Nota: Aplicativos de terceiros não são suportados	